

# OXIMETRO DE PULSO REF: CMS50D MARCA: CONTEC

Oxímetro de pulso de pantalla LCD tipo pinza con curva plestimográfica, el cual permite realizar medición del valor de SpO<sub>2</sub> (saturación de oxígeno), edición de FC (frecuencia cardíaca), índice de perfusión, 6 Modos de visualización incluye estuche, pilas AAA y cordón.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación de parámetros Spo2	
Rango de Medición	0% - 100% (resolución es 1%)
Exactitud	± 2% (70% - 100%): por debajo de 70 no especificado PARA SpO2, ± 2 bpm o ± 2% Para el pulso
Resolución	1% para SpO2, 1bpm para frecuencia del pulso
Sensor Óptico	Luz Roja: Longitud de onda 660nm Infrarrojo: Longitud de onda 660nm
Especificación de parámetros Pulso	
Rango de Medición del pulso PR	30 - 250 bpm
Exactitud	± 2 % (70% 100%)
Intensidad de pulso	
Rango	Grafico de barras continuo. El más alto indica el pulso más fuerte
Batería	1,5V 2 baterías alcalinas (AAA)
Vida útil baterías	Continuamente por 36 horas
Dimensiones	57(L) X 31(A) X 32(A)mm
Peso	50g
Accesorios	Estuche, cordón y 2 pilas AAA
Permiso de comercialización	2016EBC 0014835

