

AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO



QUADRANT
E015R

El Autoclave QUADRANT es un equipo semi portátil de sobremesa, trabaja de forma mecánica, por lo que su período de vida no se limita a la de un control electrónico.

Cuenta con un gabinete de acero inoxidable, el cual le ayuda a una fácil limpieza, alta durabilidad ya que no se raya ni se despinta o cambia de color con el paso de los años.

Con este equipo, podrá mantener un ritmo de trabajo continuo. Es decir, esterilización tras esterilización sin sobrecalentamiento. Ideal para clínicas con cientos de pacientes a la semana.

Fabricado completamente en acero inoxidable: durabilidad, robustez y fácil limpieza.

OPERACIÓN:

El Autoclave Quadrant E015R tiene una operación muy sencilla gracias a su control de 3 pasos: **1.- Llenado de agua 2.- Esterilización y 3.- Secado.**

Para su fácil operación las instrucciones de uso se encuentran fotograbadas en el gabinete, además de otorgarles un manual del equipo.

CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES:

- Dimensiones del gabinete: Alto 43cm, Ancho 42cm, Largo 52cm
- Capacidad de la cámara de 15 litros
- Tiene un mejor aprovechamiento del espacio de la cámara debido a la cámara rectangular, por lo que le cabe más material para esterilizar en cada ciclo.
- Dimensiones de la cámara: Alto 22cm, Ancho 21cm, Profundidad 31cm
- Cuenta con un gabinete de acero inoxidable, el cual le ayuda a una fácil limpieza, alta durabilidad ya que no se raya ni se despinta o cambia de color con el paso de los años.
- Soporte y canastillas de acero inoxidable, con opción a elegir la cantidad de estas últimas.
- Tendrá un ahorro de agua gracias a su depósito interno, el cual la recupera en cada ciclo, además de funcionar como un seguro en el que si el usuario olvida colocar el equipo no se quemará.
- No necesita de alguna instalación extra para el desagüe, gracias a la forma innovadora donde expulsa el vapor al medio ambiente.
- Timer controlador de tiempo con alarma audible.
- Indicador de presión (Manómetro).
- Aislamiento térmico en cámara y compuerta.
- Válvula de seguridad contra sobrepresión..
- Parámetros de operación: 121°C y 20 psi.
- Requerimiento de energía 120 ±10% y 60 Volts.
- 1 año de garantía directo de fábrica.