



La incubadora ideal para cuidados esenciales



Acceso total 5

Programa y opere su incubadora con menús sencillos y claros. Active cualquier función en no más de cinco pasos.

Capelo optimizado con gran visibilidad

Construcción de capelo con acrílicos sin dobleces fácilmente reemplazables.

Diseño acogedor de vanguardia

Su pantalla digital independiente, la cubierta acrílica superior y su diseño amable permiten la interacción familiar en un ambiente más cordial.

Lo imprescindible para el 99% de los bebés

Ideal para el cuidado de cualquier bebé a término o prematuro que no requiera cuidados intensivos. Diseño y tecnología simplificada para el cuidado del bebé.

Construcción sólida y ultra durable

Resistente a golpes, abolladuras y oxidación con el uso de acero, aluminio y recubrimiento de pintura electrostática horneada. Charolas de plásticos sanitarios de gran resistencia para una fácil limpieza.

*Las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo y pueden variar según el modelo y configuración solicitada.

MODOS DE OPERACIÓN	Modo Servocontrol de Aire	Modo de operación en el que el usuario ajusta directamente la temperatura del aire.	
	Modo Servocontrol de Piel	Modo de Operación en el que la temperatura del aire es regulada automáticamente por el equipo, en función de la temperatura de piel del paciente.	
TEMPERATURA DE CONTROL		Modo Aire	Modo Piel
	Rango de Programación	20 °C a 37 °C	34 °C a 37 °C
	Rango extendido (sobregiro)	37.1 °C a 39 °C	37.1 °C a 38 °C
	Resolución	0.1 °C	0.1 °C
INTERFAZ DE USUARIO	Pantalla a color	Despliegue en pantalla TFT/LCD Touchscreen con sistema de bloqueo que evita cambios involuntarios en la configuración, así como con una sección dedicada para la visualización y gestión de alarmas.	
	Soporte multiposición	Pantalla con sistema de rotación de ±45° que permite una visibilidad óptima desde distintos ángulos de posición.	
HUMEDAD	Sistema de humidificación pasiva que funciona por arrastre, y permite el rellenado del depósito de humedad sin necesidad de abrir el capelo ni retirar al paciente.		
ALARMAS	Todos los módulos mencionados incorporan un sistema de alarmas visuales y audibles que se activan ante parámetros anormales, ya sea del paciente o del funcionamiento del módulo. Cada alarma incluye un mensaje en español para facilitar su identificación.		
HABITÁCULO	Capacete	Construido en acrílico transparente de 6 mm de espesor, está formado por paneles removibles que facilitan su limpieza, lo que lo hace modular y fácil de transportar. Cuenta con un techo tipo cúpula que proporciona mayor rigidez mecánica al capelo y facilita tanto la observación como la manipulación del paciente.	
	Porta colchón	Diseño con sistema de elevación que permite ajustarse en posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso. El colchón es radiotransparente, termosellado e impermeable, y se encuentra firmemente contenido dentro de su portacolchón.	
CARRO RODABLE	Cajones	El equipo cuenta con un cajón amplio, abatible y removible, que facilita las labores de limpieza. Su tapa superior incluye ranuras diseñadas para colocar biberones, termómetros y documentos del paciente de forma práctica y segura.	
	Ruedas	Para garantizar la seguridad del paciente, el equipo cuenta con cuatro ruedas de grado médico de 5 pulgadas; dos de ellas están equipadas con freno total, lo que permite un desplazamiento fácil y, al mismo tiempo, asegura una correcta fijación en su ubicación definitiva.	
ACCESORIOS	Incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda/sensor reusables de temperatura de piel de infante • Parches reflejantes autoadheribles para fijar el sensor • Mangas iris para portillos de acceso • Manual de operación en español • Soporte para líquidos y soluciones de dos ganchos 	
CONSUMIBLES	Provistos en la cantidad solicitada	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de temperatura de piel reusable • Colchón de infante • Charola/base portacolchón radiotransparente • Parche reflejante para sensor de temperatura con adhesivo biocompatible con la piel • Mangas iris para portillos de acceso 	
DIMENSIONES	Equipo	154 x 87 x 65 cm.	
	Empaque	102.5 x 72 x 134 cm.	
GARANTÍA	Bhelius Eritrea cuenta con un año de garantía de fábrica. Extensiones de garantía de entre 1 y 8 años adicionales pueden ser contratadas, de forma opcional, a través de los distribuidores.		
SERVICIOS	Arroba Ingeniería, fabricante de Bhelius Eritrea, es una empresa orgullosamente mexicana. Gracias a ello, la disponibilidad de la mayoría de las refacciones y consumibles es inmediata. Con más de 30 años de trayectoria, la marca ha establecido una red sólida de prestadores de servicio técnico certificados por el fabricante, capacitados para llevar a cabo mantenimiento preventivo y correctivo conforme a los lineamientos técnicos. Para mayor información, consulte con su distribuidor autorizado.		

*La incubadora Bhelius Eritrea ofrece una configuración flexible, que se adapta a distintas necesidades clínicas. Es posible solicitar versiones personalizadas con los módulos que mejor se ajusten a su uso. Para conocer las opciones disponibles, comuníquese con su representante de ventas.