



Refrigerador para medicamentos de 50 pies cúbicos grado médico

2 puertas

Código: RVCSDV-50

Marca: RefriMed

Características:

- Fabricado con acero esmaltado acabado epóxico de alto impacto, en su exterior y con acero inoxidable tipo AISI 304 en su interior.
- 2 Puertas sólidas de acero combinado.
- Difusor y evaporador de acuerdo a las necesidades del equipo.
- 8 parrillas de acero inoxidable.
- Opcional Charolas perforadas de acero Inoxidable.
- Control Digital de temperatura con llave de encendido y display iluminado.
- Panel de control en la parte superior y al frente del equipo.
- Paro automático.
- Sellado súper hermético.
- Alarma de alta y baja temperatura visual y audible.
- Alarma por falta de suministro eléctrico.
- Alarma por puerta abierta.
- Con silenciador de alarmas.
- Indicador de batería baja del graficador y alarmas.
- Cerraduras de seguridad en la puertas con dos llaves o manijas.
- Regatones de acero inoxidable para superficies irregulares o ruedas.
- Panel de control equipado con batería auxiliar e indicador de batería baja.
- Funciona en regiones donde la temperatura alcanza los 42°C.
- Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad.
- libre de CFC.
- Con refrigerante libre de CFC.

Especificaciones técnicas:

- Rango de operación del refrigerador de 2°C a 8°C.
- Temperatura objetivo 4°C. (Set Point).
- Controlador de temperatura digital de 2 dígitos para enteros y un dígito para decimales.

- Termograficador de 7 días/24Hrs, con rango de -35°C a 15°C . en la parte superior del equipo. (Con plumilla).
- 127Volts / 60 Hz.

