



Autoclave de calor autogenerado

Código: M-40

Marca: Fehlmex

Características:

- Fuente de vapor: Autogenerado.
- Número de puertas: 1.
- Tipo de puerta: Abatible manual con bisagra.
- Expulsión de aire: Bomba de vacío.
- Control: Microprocesador con teclas de membrana.
- Pantalla: LCD monocromática.
- Generador de vapor mediante resistencias eléctricas sumergibles.
- Panel: De aluminio.
- Cámara y puerta: Fabricadas en acero inoxidable tipo AISI 316L.
- Sello de puerta: Silicón.
- Aislamiento térmico: Espuma de melanina Basotec 25 mm.
- Filtro HEPA: Tamaño de partículas 0.01 micrones.
- Sistema de recirculación de agua: Sí.
- Programas automáticos: Líquidos, caucho, textiles y carga porosa.
- Impresora alfanumérica de matriz de punto para trazabilidad de ciclos.
- Sistemas de seguridad:
- Bloqueo de apertura con presión.
- Autodiagnóstico.
- Alarmas audibles y visibles ante fallos.
- Incluye tres charolas perforadas de acero inoxidable 304.
- Cumple con ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ASME, AAMI ST55 y EN 285:2006 + A2:2009.

Especificaciones técnicas:

- Diámetro de cámara: 14" (355.6 mm).
- Profundidad de cámara: 18" (457.2 mm).



- Volumen de cámara: 45.4 litros.
- Forma de cámara: Cilíndrica.
- Alimentación eléctrica: 127 V \pm 10%, 60 Hz.
- Exactitud del sensor de temperatura: \pm 1 °C.

