



Refrigerador Refrimed RVCCDV-3 de 3 ft³ con graficador circular

Código: REF-RVCCDV-3

Marca: RefriMed

Refrigerador para laboratorio o uso farmacéutico con capacidad de 3 ft³ y rango de operación de +2 °C a +8 °C. Cuenta con controlador de temperatura con display digital y set point de +5 °C.

Está fabricado con interior en acero inoxidable tipo AISI 304 grado sanitario y exterior en lámina galvanizada con cubierta de pintura epóxica. Integra sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC, difusor superior para mantener temperatura homogénea y puerta de cristal con sistema Low-E.

Características:

- Refrigerador para laboratorio o farmacéutico.
- Capacidad de 3 ft³.
- Rango de operación de +2 °C a +8 °C.
- Set point de +5 °C.
- Controlador de temperatura con display digital.
- Interior fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 grado sanitario.
- Exterior fabricado en lámina galvanizada con cubierta de pintura epóxica.
- Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC.
- Difusor en la parte superior del equipo.
- Sistema para mantener temperatura homogénea y constante en el refrigerador.
- Alarmas audibles y visuales.
- Alarmas de temperatura alta y baja.
- Alarma por falla de suministro eléctrico.
- Alarma por batería baja del panel de control.
- Alarma por puerta abierta por más de 1 minuto.
- Graficador circular de 7 días / 24 horas, con rango de -35 °C a +15 °C.
- Puerta de cristal con sistema Low-E.
- Empaque magnético con sellado hermético.
- Mecanismo de auto cierre.
- Cerradura de seguridad de acero inoxidable con sistema retráctil.
- 2 parrillas ajustables fabricadas en acero inoxidable.

Especificaciones técnicas:

- Marca: Refrimed.
- Modelo: RVCCDV-3.
- Capacidad: 3 ft³.
- Medidas generales: 575 x 498 x 1045 mm.
- Rango de operación: +2 °C a +8 °C.
- Set point: +5 °C.
- Controlador: temperatura con display digital.
- Interior: acero inoxidable tipo AISI 304 grado sanitario.
- Exterior: lámina galvanizada con cubierta de pintura epóxica.
- Aislamiento: poliuretano de alta densidad libre de CFC.
- Graficador circular: 7 días / 24 horas.
- Rango del graficador: -35 °C a +15 °C.
- Puerta: cristal con sistema Low-E.
- Parrillas: 2 ajustables, fabricadas en acero inoxidable.