



Refrigerador para vacunas Refrimed RVASCV-7 de 7 ft³ con graficador circular

Código: REF-RVASCV-7

Marca: RefriMed

Refrigerador para vacunas Refrimed RVASCV-7, diseñado para conservación de vacunas en un rango de operación de +2 °C a +8 °C, con set point de +5 °C. Cuenta con controlador de temperatura con display digital, graficador circular de 7 días y sistema de alarmas audibles y visuales para supervisión del equipo.

Su fabricación incluye paneles interiores y exteriores en acero inoxidable tipo AISI 304 grado sanitario, puerta sólida en acero inoxidable con empaque magnético y mecanismo de auto cierre. En el interior integra 3 parrillas ajustables de acero inoxidable y luz blanca.

Características:

- Refrigerador para vacunas.
- Capacidad de 7 ft³.
- Rango de operación de +2 °C a +8 °C.
- Set point de +5 °C.
- Controlador de temperatura con display digital.
- Fabricado en su interior y exterior en acero inoxidable tipo AISI 304 grado sanitario.
- Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC.
- Congelador en la parte superior del equipo.
- Preserva temperaturas de congelación.
- Congelador colocado en el mismo cuerpo del equipo.
- Mantiene temperatura homogénea y constante en el refrigerador.
- Charola de escurrimiento removible en acero inoxidable tipo AISI 304.
- Panel de control con alarmas audibles y visuales.
- Alarma de temperatura alta y baja.
- Alarma por falla de suministro eléctrico.
- Alarma de batería baja del panel de control.
- Alarma de puerta abierta por más de 1 minuto.
- Graficador circular de 7 días / 24 horas.
- Puerta sólida en acero inoxidable.
- Empaque magnético con sellado hermético.
- Mecanismo de auto cierre.
- Cerradura de seguridad de acero inoxidable.
- Interior con 3 parrillas ajustables de acero inoxidable.
- Luz blanca interior.

- Regatones para superficies irregulares.
- Alimentación eléctrica de 110 VAC.

Incluye:

- Manual de usuario en español.
- 1 paquete de gráficas surtidas.
- 1 plumilla de repuesto.
- 1 año de garantía a partir de su entrega.

Especificaciones técnicas:

- Tipo: refrigerador para vacunas.
- Capacidad: 7 ft³.
- Medidas generales: 575 x 498 x 1450 mm.
- Rango de operación: +2 °C a +8 °C.
- Set point: +5 °C.
- Controlador: temperatura con display digital.
- Paneles: acero inoxidable tipo AISI 304 grado sanitario.
- Aislamiento: poliuretano de alta densidad libre de CFC.
- Congelador: ubicado en la parte superior del equipo.
- Regulador de flujo de aire: mecánico, fabricado en aluminio.
- Charola de escurrimiento: acero inoxidable tipo AISI 304.
- Graficador: circular de 7 días / 24 horas.
- Rango del graficador: -35 °C a +15 °C.
- Puerta: sólida en acero inoxidable.
- Cerradura: acero inoxidable con sistema retráctil.
- Parrillas: 3 ajustables, fabricadas en acero inoxidable.
- Iluminación interior: luz blanca.
- Alimentación eléctrica: 110 VAC.