

	NOMBRE DEL DOCUMENTO				CÓDIGO:	DO-ING-04HS
	FICHA TÉCNICA				REVISIÓN:	0
	HORNO DE SECADO				PÁGINA:	1 DE 1
	MODELO:	HS	MARCA:	NOVATECH	FECHA:	22/09/2026

HORNO DE SECADO EN ACERO INOXIDABLE
IMAGENES ILUSTRATIVAS
HORNO DE SECADO DIGITAL



CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN	
<u>CUERPO:</u> FABRICADO EN ACERO INOX. CAL. 20, T-304, TERMINADO P3.	<u>PANEL DE CONTROL:</u> FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CAL. 20, TERMINADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO EPOXY POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA ENDURECIDA AL HORNO.
<u>CÁMARA INTERNA:</u> FABRICADA EN ACERO INOX. CAL. 18, T-304, TERMINADO P3.	

FUNCIONALIDAD
ESTÁN DISEÑADOS PARA LOS USOS MÁS COMUNES DE SECADO EN EL LABORATORIO, RANGO DE TEMPERATURA DE + 5° C TEMPERATURA AMBIENTE HASTA UNA TEMPERATURA PICO DE 220°C LOS CUALES CUENTAN CON UNA ALTA SENSIBILIDAD Y UNA EXCELENTE UNIFORMIDAD.

DIMENSIONES (EN CM)							
MODELO DIGITAL	EXTERNAS (CUERPO)			INTERNAS (CÁMARA)			PESO APROX
	FRENTE	FONDO	ALTURA	FRENTE	FONDO	ALTURA	
HS60-AID	60	63	89	50	50	60	55 KG

ACCESORIOS INCLUIDOS		
	MODELO DIGITAL	
	1 CONTROL DIGITAL CON MICROPROCESADOR DE DOBLE DISPLAY Y MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL	
	1 SENSOR "J" TIPO TERMOPAR CON BAYONETA Y BULBO RECTO DE 2" C/ PROTECCION	2 RESISTENCIAS KANTHAL DE ALAMBRE NICROMO DE Ø3/16" DE VARILLA
	1 RELEVADOR DE ESTADO SÓLIDO 120V	2 CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE
	2 PORTAFUSIBLES C/FUSIBLES TIPO AMERICAN	
	1 APAGADOR C/INDICADOR ROJO TIPO BOTÓN	

ESPECIFICACIONES				
RANGO DE TEMPERATURA	CONCEPTO	HS35	HS45	HS60
+5°C DE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 220° C	WATTS	750 W	1300 W	1500 W
<u>ESTABILIDAD: +/- 0.2° C</u>	AMPERES	6.25 A	10.28 A	12.5 A
<u>SENSIBILIDAD: DIGITALES A 0.1° C</u>	VOLTS	120 V	120 V	120 V