

Carro Camilla para Recuperación



MARCA: BAME
MODELO: 610

Carro camilla para traslado de pacientes
adultos, así como para recuperación.

Equipo médico diseñado para profesionales

Equipo médico diseñado para profesionales:

El mobiliario ideal desarrollado para facilitar la recuperación del paciente. Funcional y ligero lo convierte en *un equipo hecho para profesionales exigentes.*

CARACTERÍSTICAS:

- Barandal de tubo de acero inoxidable AISI-304 cal. 18 de 25.4 mm (1") de diámetro con acabado pulido. Sistema abatible con diseño especial que garantiza su fijación en posición vertical. Sistema que no interfiere en movimiento de los mecanismos y manivelas para las posiciones requeridas.
- Portavenoclisis de tubo de lámina de acero inoxidable cal. 16 de 15.85mm de diámetro con un gancho colgante de ángulo de 90° respecto a la vertical. Varilla en acero inoxidable de 7.93 mm de diámetro, con sistema integrado de abatimiento que garantiza la fijación al estar en posición vertical.
- Plataforma en lámina de acero inoxidable AISI-304 cal. 20 con refuerzos y bastidor de tubo de lámina de acero inoxidable AISI-304 cal.18 acabado pulido con protección perimetral de media caña de lámina en acero inoxidable AISI-304 cal.18 con hule natural macizo color negro.
- La plataforma se inclina hacia la izquierda o derecha en un ángulo de 15° a base de un mecanismo de husillo en acero con tratamiento térmico cementado para una dureza de 30 a 35 rc de 19 mm (3/4"), con manivela (por ambos lados) de acero inoxidable y diseño abatible para accionar el mecanismo.
- El respaldo incluye un sistema de abatimiento a varias posiciones hasta un ángulo de 60° de inclinación respecto a la horizontal a la base de la cremallera y posicionado manual de varilla de acero inoxidable.
- La plataforma incluye un sistema de elevación colocado en la zona de los pies a base de un dispositivo en forma de tijera para dar un ángulo de elevación de 15° con un mecanismo de husillo de acero con tratamiento térmico cementado.)
- Tope abatible para la colchoneta en varilla de acero inoxidable con sistema de abatimiento garantizando una fijación cuando se coloca en posición vertical.
- Colchoneta de espuma de 35kg/m3 de densidad y 7 cm de espesor fabricado en una sola pieza (no aglutinado) con forro de vinil de calidad tal que garantiza flexibilidad resistencia y calidad en color negro.
- Estructura de tubo de acero inoxidable calibre n°18 de 25.4 mm (1") de diámetro acabado pulido. Tope de hule natural macizo en color negro (para amortiguar el abatimiento o deslizamiento de los barandales y el movimiento de la plataforma).
- Faldón perimetral en lámina de acero inoxidable cal. 20, acabado pulido con gancho. Soporte lateral del mismo material para soportar una carga mínima de 5 kg.
- Hombreras en acero inoxidable (en el interior) acojinado con espuma de poliuretano, inyectado con forro de vinilo en color negro, con costuras, sin vivos, con diseño para ser desmontables, y ajustables en sentido transversales. Su fijación es mediante una guía construida en acero inoxidable la cual está sujeta a la plataforma y estructura por medio de prisioneros de acero inoxidable.
- Ruedas giratorias de 200mm de diámetro y 32 mm de ancho, de piso con una capacidad de carga de 100 kg. Dos libres y dos con sistema de frenos colocadas en forma diagonal. Cojinetes conos de precisión de acero templado, alta resistencia, llanta de hule antiestático, y vástago en acero de 127 mm (5") de longitud y 22.2mm (7/8") de diámetro.