

LumiCore LED 5700/5500

PRODUCTO	LumiCore 5700/5500
DESCRIPCION	La lámpara quirúrgica LumiCore 5700/5500 DOBLE satélite integra tecnología LED de alta eficiencia para proporcionar una iluminación clara, uniforme y sin sombras. Su diseño optimizado permite un desempeño confiable en quirófanos, consultorios y áreas de procedimientos, ofreciendo una excelente alternativa para instituciones que buscan maximizar su inversión sin comprometer la calidad.

ESPECIFICACIONES:

Model	LumiCore LED 5700/5500
Descripcion	Lampara LED Dos satélite de techo
Tipo de iluminacion	LED
Tipo de brazo articulado	Brazos articulados con resorte
Clasificacion	Class 1 (MDD 93/42 EEC)
Normas	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Características Generales	
Iluminacion(KLX)	130/160KLX
Control de intensidad (KLX)	60-130KLX/80-160KLX
Color Temp(ajustable)	4000 ± 200K
CRI(Ra)	≥92
Diametro spot (mm)	200-350
Profundidad de iluminación (mm)	≥1150mm
LED Tiempo de vida útil(h)	≥60000
App. Model	Seis Modos
Control de ajuste	25-100%,20 Niveles
Aumento de temp (Rise)	≤1 grados Celsius
Aumento de temp en cirujano (cabeza)	≤1 grados Celsius
Fuente de poder	110-130/220-240 V, 50/60 Hz
Potencia LED(W)	1W Cada LED bombilla
Color de cuerpo de luz	Blanco/Amarillo
Diametro de satellite	700mm/500mm
Numero de bombillas	80pcs/48pcs
Especificaciones del material.	
Material de cabezal de la lámpara (satélite)	Pintura electrostatica (RAL 9002) Aluminio / Policarbonato
Material de brazo	Pintura electrostatica (RAL 9002) Aluminio
Material del mango esterilizable	Plastico (ABS + PC)

